

## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU B/BB



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau

### Qualité de faces

I/III: B/BB sans pastille sur la face B selon la norme SFS 2413

*Pour les qualités de faces, se référer au manuel du contreplaqué finlandais.*

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

### Applications

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
9	2500 x 1250	7	●
12	2500 x 1250	9	●
15	2500 x 1250	11	●
18	2500 x 1250	13	●
21	2500 x 1250	15	●
24	2500 x 1250	17	●
30	2500 x 1250	21	●
40	2500 x 1250	29	●

*Autres épaisseurs sur demande.*