

## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ « LIGHT BROWN »



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Le **film brun clair** laisse apparaître la structure du bois

### Qualité de faces

Film phénolique de 120 gr sur les 2 faces.  
Couleur marron clair.

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

*Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.*

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

### Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
6,5	1500 x 3000	5	●
9	1500 x 3000	7	●
15	1500 x 3000	11	●
18	1500 x 3000	13	●

*Autres épaisseurs et formats sur demande.*