

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU S/BB



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau

Qualité de faces

II/III: S/BB (qualité dite à peindre)
selon la norme SFS 2413

Pour les qualités de faces, se référer au manuel du contreplaqué finlandais.

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur/largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Applications

Construction, industrie, ameublement,
menuiserie, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
4	2500 x 1250	3	
	1525 x 3050		●
6,5	2500 x 1250	5	
	1525 x 3050		●
9	2500 x 1250	7	
	1525 x 3050		●
12	2500 x 1250	9	
	1525 x 3050		●
15	2500 x 1250	11	●
	1525 x 3050		●
18	2500 x 1250	13	●
	1525 x 3050		●
21	2500 x 1250	15	●
	1525 x 3050		●
24	2500 x 1250	17	●
	1525 x 3050		●
27	2500 x 1250	19	
	1525 x 3050		●
30	2500 x 1250	21	●
	1525 x 3050		●
40	2500 x 1250	29	
	1525 x 3050		●
50	2500 x 1250	35	
	1525 x 3050		●

Autres formats sur demande