

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU BB/BB



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau

Qualité de faces

III/III: BB/BB (qualité dite à replaquer)
selon la norme SFS 2413

*Pour les qualités de faces, se référer au
manuel du contreplaqué finlandais.*

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Applications

Construction, industrie, ameublement,
menuiserie, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
6,5	1250 x 2500	5	
	1525 x 3050		
9	1250 x 2500	7	
	1525 x 3050		●
12	1250 x 2500	9	
	1525 x 3050		●
15	1250 x 2500	11	●
	1525 x 3050		●
18	1250 x 2500	13	●
	1525 x 3050		●
21	1250 x 2500	15	●
	1525 x 3050		●
24	1250 x 2500	17	●
	1525 x 3050		●
30	1250 x 2500	21	●
	1525 x 3050		●
40	1250 x 2500	29	
	1525 x 3050		●

Autres épaisseurs et formats sur demande