

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU ANTIDÉRAPANT *



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact
- Tolérance aux agents chimiques
- Idéal pour la réalisation de planchers techniques

Qualité de faces

Film phénolique de 120 gr sur les 2 faces.
1 face antidérapante rugueuse (empreinte grillagée négative) et 1 face lisse.

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 – 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Applications : Planchers industriels, planchers de camions, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
9	1250 x 2500	7	●
12	1250 x 2500	9	●
15	1250 x 2500	11	●
18	1250 x 2500	13	●
21	1250 x 2500	15	●
24	1250 x 2500	17	●
27	1250 x 2500	19	●
30	1250 x 2500	21	●
35	1250 x 2500	25	●

* PETIT FORMAT