

CONTREPLAQUÉ TOUT HÊTRE B/BB



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en hêtre de 2,2 mm
- Panneau aux propriétés mécaniques reconnues
- Esthétisme et durabilité de l'essence

Qualité de faces

B: Faces de couleur homogène ne présentant pas de défauts ouverts.
Les feuilles sont jointées et poncées.
BB: Gerçures et nœuds sains acceptés.

Construction du panneau

Contreplaqué tout hêtre

Type de collage

Collage MUF (mélamine urée formol)
Classe II conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 700 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur : ± 3 mm

Épaisseur : ± 1 mm

Voilage : ± 5 mm/m

Applications : Modelage, forme de découpe, plateau d'établis, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
5	2550 x 1250	3	●
10	2550 x 1250	5	●
15	2550 x 1530	7	●
18	2550 x 1530	9	●
20	2550 x 1530	9	●
25	2550 x 1530	11	●
30	2550 x 1530	13	●
40	2550 x 1530	17	●
50	2550 x 1530	21	●