

## CONTREPLAQUÉ CINTRABLE



- Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en fromager
- Légèreté facilitant la mise en œuvre
- Résistance à l'arrachement
- Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages

### Qualité de faces

Faces fromager

### Type de collage

Collage intérieur classe 1

Conforme à la norme EN-314.1

Collage classe 3 sur commande

### Densité

Environ 450 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

### Applications

Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.

### Conseil

Humidifier légèrement le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre.

| ÉPAISSEUR | FORMAT      | NOMBRE DE PLIS | STOCK |
|-----------|-------------|----------------|-------|
| 5         | 2500 x 1220 | 3              | ●     |
|           | 1220 x 2500 |                | ●     |
| 7         | 2500 x 1220 | 3              | ●     |
|           | 1220 x 2500 |                | ●     |
| 9         | 2500 x 1220 | 3              | ●     |
|           | 1220 x 2500 |                | ●     |
| 15        | 2500 x 1220 | 5              |       |
|           | 1220 x 2500 |                | ●     |

### Note :

La première cote indique toujours le sens du fil du bois:

**Fil long:** cintrage du panneau sur la longueur (2500 x 1220 )

**Fil travers:** cintrage du panneau sur la largeur (1220 x 2500 )

## CONTREPLAQUÉ CINTRABLE « IGNIFUGÉ »



- Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en fromager
- Légèreté facilitant la mise en œuvre
- Résistance à l'arrachement
- Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages

### Qualité de faces

Faces fromager

### Type de collage

Collage extérieur classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 450 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

### Certification

Contreplaqué ignifugé Euroclass B-S2-D0

Conforme à la norme EN 13501

### Applications

Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.

### Conseil

Humidifier légèrement le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre.

|   | ÉPAISSEUR | FORMAT      | NOMBRE DE PLIS | RAYON COURBURE | STOCK |
|---|-----------|-------------|----------------|----------------|-------|
| 7 |           | 2500 x 1220 | 3              | 150            | ●     |
|   |           | 1220 x 2500 |                |                | ●     |
| 9 |           | 2500 x 1220 | 3              | 180            | ●     |
|   |           | 1220 x 2500 |                |                | ●     |

DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DECORATIFS  
ET TECHNIQUES POUR LES NEGOCIANTS

## MDF CINTRABLE



- Panneau de fibres de bois (MDF) rainuré
- Face lisse permettant tout type de finition
- Peut être replaqué
- Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages
- Panneau certifié PEFC

### Construction du panneau

Panneau MDF

### Type de Collage

Collage intérieur classe 1

### Densité

Environ 600 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

### Tolérances dimensionnelles

Longueur : ± 5 mm

Largeur : ± 5 mm

Épaisseur : ± 0,2 mm

### Applications

Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.

| ÉPAISSEUR |             | FORMAT      | STOCK |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 10        | Fil Long    | 3050 x 1220 | ●     |
|           | Fil Travers | 1220 x 3050 | ●     |

