

## CONTREPLAQUÉ MARINE



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en okoumé
- Durabilité de l'essence
- Panneau certifié CE 2+ et approuvé par la Lloyd's Register
- Utilisable en construction et aménagement de bateaux

### Qualité de faces

Faces okoumé I/II

Conforme à la norme EN 635 -2

### Type de collage

Collage MUF extérieur classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 550 kg/m<sup>3</sup>

### Certification

Approuvé par la Lloyd's Register

Certificat n° 98/00148

Conforme à la norme BS 1088

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

### Applications

Construction et agencement nautique.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
5	2500 x 1220	3	●
	3100 x 1530		●
9	2500 x 1220	5	●
	3100 x 1530		●
12	2500 x 1220	5	●
	3100 x 1530		●
15	2500 x 1220	7	●
	3100 x 1530		●
18	2500 x 1220	9	●
	3100 x 1530		●
22	2500 x 1220	11	●
	3100 x 1530		●
30	2500 x 1220	13	●
	3100 x 1530		●

*Autres épaisseurs et formats sur demande.*