

CONTREPLAQUÉ TWIN FACES OKOUMÉS IGNIFUGÉ



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique
- Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer
- Idéal pour l'agencement de lieux recevant du public
- Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé

Qualité de faces

Faces okoumé II/III

Conforme à la norme EN 635 -2

Type de collage

Collage intérieur classe 1

Conforme à la norme EN 314 -2

Collage classe 3 sur commande

Densité

Environ 550 kg/m³

Certification

Contreplaqué ignifugé Euroclass B-s2d0

Conforme à la norme EN 13501-1

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 717-2

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
5	2500 x 1220	5	●
	3100 x 1530		●
9	2500 x 1220	7	●
	3100 x 1530		●
12	2500 x 1220	9	●
	3100 x 1530		●
15	2500 x 1220	11	●
	3100 x 1530		●
18	2500 x 1220	13	●
	3100 x 1530		●
20	2500 x 1220	15	●
	3100 x 1530		●
22	2500 x 1220	15	●
	3100 x 1530		●
30	2500 x 1220	17	●
	3100 x 1530		●

Tolérances dimensionnelles

De 1 à 3 mm selon le format / équerrage

± 0.1%

Applications

Aménagement, stand, construction,
agencement nécessitant une garantie
incendie.