

CONTREPLAQUÉ TWIN FACES OKOUMÉ INTÉRIEUR



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier
- Esthétisme des faces okoumé
- Légèreté et maniabilité du panneau
- Production européenne

Qualité de faces

Faces okoumé II/III

Conforme à la norme EN 635-2

Type de collage

Collage intérieur classe 1

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 450 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme 712-2

Applications

Agencement, construction, carrosserie légère, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
5	2500 x 1220	3	●
	3100 x 1530		●
8	2500 x 1220	5	●
	3100 x 1530		●
10	2500 x 1220	5	●
	3100 x 1530		●
12	2500 x 1220	7	●
	3100 x 1530		●
15	2500 x 1220	7	●
	3100 x 1530		●
18	2500 x 1220	9	●
	3100 x 1530		●
22	2500 x 1220	11	●
	3100 x 1530		●
25	2500 x 1220	11	●
	3100 x 1530		●
30	2500 x 1220	13	●
	3100 x 1530		●
40	2500 x 1220	17	●
	3100 x 1530		●