

CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU BB/BB COLL. EXT WBP



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées : résistance aux variations de température (-40°C à +50°C)
- Robustesse des panneaux : durable et résistant à l'usure

Qualité de faces

BB/BB (qualité dite à replaquer)
Conforme à la norme EN 635

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur
1000 - 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Finlandaise / Pays Baltes
Provenance des bois : Scandinavie / Pays Baltes

Applications

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 1525 x 3050
09	7	
12	9	
15	11	
18	13	
21	15	
24	17	
30	21	
40	29	

Attention :

Ne convient pas pour la réalisation de porte