

CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU S/BB COLL. EXT WBP

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau

Qualité de faces

S/BB (qualité dite à peindre)
Conforme à la norme EN 635

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717

Tolérances dimensionnelles

Longueur/largeur
1000 - 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Finlandaise / Pays Baltes
Provenance des bois : Scandinavie / Pays Baltes

Applications

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	GRAND FORMAT 1525 x 3050
06,5	5	■
09	7	■
12	9	■
15	11	■
18	13	■
21	15	■
24	17	■
27	19	■
30	21	■
40	29	■
50	35	■