

ESSENCES FINES – CHANT BOIS



- Bande de chant en placage mince de bois véritable
- Chant thermocollant ou non encollé pour répondre à toute les exigences
- Noblesse esthétique et décorative du bois véritable

Chant placage préencollé

Chant en placage mince de 0,6 mm d'épaisseur renforcé avec une couche de colle thermofusible.

Vous pouvez le plaquer avec un fer à repasser ou une plaqueuse Air Chaud portable.

Chant placage tissé non encollé

Chant en placage fin épaisseur 0,6 mm renforcé avec un tissage.

De la colle thermofusible est utilisée pour coller le chant

ESSENCE	THERMOCOLLANT 23MM	THERMOCOLLANT 43MM	NON ENCOLLÉ 23MM
CHENE			
SAPELLI			
FRÊNE			
PIN			
HÊTRE			
MERISIER US			
ÉRABLE			
NOYER US			

Conditionnement

préencollé 23mm : à la pièce, rouleau de 20ml (vendu au rouleau)

préencollé 43mm : au ml, rouleau de 50ml (découpe possible, vendu au ml)

non encollé 23mm : au ml, rouleau de 100ml (découpe possible, vendu au ml)

Essences disponibles

Chêne de fil
Frêne
Hêtre blanc
Merisier US
Noyer US
Pin
Sapelli de fil
Érable

Applications

Mobilier, agencement intérieur...