

ULTRALIGHT POPLAR BB/BB - Panneau mousse



- Panneau sandwich ultraléger composé d'un support isolant en XPS combiné à du contreplaqué peuplier
- Légèreté exceptionnelle
- Isolation thermique et acoustique
- Facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle

Qualité de faces
Contreplaqué peuplier BB/BB

Type de collage
Collage classe 1
Conforme à la norme EN 636

Densité
Environ 227 kg/m³

Formaldéhyde
Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986

Performance Thermique
Résistance thermique « R » (m² - K/W) : 0,496
Transmittance thermique « u » (W/m²K) : 2,01

Applications
Caravanes et camping-cars, bus, murs et parois, plafonds, stands, évènementiel, meubles d'intérieur, emballage léger, équipement divers et agencement de magasin.

ÉPAISSEUR (mm)	FORMAT	COMPOSITION (mm)		
		Peuplier	XPS	Peuplier
15	2500x1220	4.5	6	4.5
15	3050x1300	4.5	6	4.5
18	2500x1220	4.5	9	4.5
18	3050x1300	4.5	9	4.5
38	2500x1220	4.5	29	4.5
38	3050x1300	4.5	29	4.5



- 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40 - Fax. 01 47 94 06 45

170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89

42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18 - Fax. 04 72 79 51 84 - E-mail : info@woodply.fr